



Schroeven worden veelal toegepast om vorsten, gevelpannen of speciale hulpstukken vast te zetten.
Bij toepassing van dakpannen als gevelbekleding dient elke pan te worden verankerd en tevens te worden vastgezet met een RVS schroef. Deze extra schroef voorkomt niet alleen dat de dakpannen er kunnen afwaaien, maar beperkt tevens het hinderlijke geklapper bij geringe windkracht.

Om te voorkomen dat de dakpannen kunnen breken, bij te vast aanschroeven, zijn de schroeven voorzien van een rubber of EPDM ring.

De RVS schroeven zijn tevens voorzien van een RVS ring.

Deze RVS ring zorgt voor nog strakkere verbinding van de dakpan en panlat en voorkomt dat de rubber- of EPDM ring kapot gedraaid kan worden.

RVS schroeven TORX, met RVS/EPDM ring

maten	4.5 X 45 mm 4.5 X 55 mm 4.5 X 65 mm 4.5 X 80 mm 4.5 X 200 mm
verpakking 45, 55, 65 en 80 mm	100 st per pak
verpakking lengte 4.5 x 200 mm	50 st per pak



RVS schroeven TORX in kleur, met RVS/EPDM ring

maten	4.5 X 65 mm
verpakking	100 st per pak



RVS dakpanschroeven TORX, met EPDM ring

maten	4.5 X 50 mm 4.5 X 60 mm 4.5 X 70 mm
verpakking	200 st per pak

