



Vogelpannen worden gebruikt om nestplaatsen voor de gierzwaluw, of andere vogels te creëren.

Hierbij enkele tips om de vogelpannen op de juiste plaats in te bouwen:

Breng de nestgelegenheid aan op de (koele) oost- of noordzijde van gebouwen. Onder een zonnig dak (op zuiden/westen) kan de temperatuur in de zomer oplopen tot meer dan 50 graden Celsius, dat overleven de jonge beestjes niet.

Hoe steiler een dak, hoe beter.

Daken met een hellingshoek minder dan 45° zijn minder geschikt. Er moet voldoende vrije val ruimte onder de nestingang aanwezig zijn.

Gierzwaluwen kunnen zich namelijk niet afzetten. Ze laten zich gewoon uit de opening vallen en slaan dan hun vleugels uit.

Daarom moet onder de uitvliegopening voldoende vrije ruimte aanwezig zijn. De pan mag dus bijvoorbeeld niet boven een dakkapel worden geplaatst.

Gierzwaluwen broeden in kolonies, dus de gierzwaluwpennen kunnen het beste in groepen halverwege het dak worden gelegd.

Afhankelijk van het type dakpan, wordt de vogelpan op een 1-pan, 2-pan, 3-pan, of 4-pan dakpan geleverd.

Toepassingen:

- T.b.v. het nestelen van vogels



Technische gegevens

materiaal
invlieg opening
kleuren

HIP polystyreen
ovaal ca. 30x70 mm
kleur dakpannen

Accessoires:

Nestbakje, hardboard plaat ca. 570X230 mm met schuimrand 60 mm

www.nedsale.nl

september 2020